

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПАСПОРТ № С790-005

КАБЕЛЬ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНОЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ

Т.М. «NIKOLAN», АРТИКУЛ «NKL 2200C-OR»

Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внутренний, LSZH нг(A)-HFLTх, оранжевый, 305м

Произведен: NIKOMAX Limited (Тайвань) по заказу ООО «Тайле Рус»

Импортер: ООО «Тайле Рус», 127440, Россия, г. Москва, Алтуфьевское ш. д. 41

Сертификаты пожарной безопасности:

Добровольный: № АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Обязательный: № RU С-СН.ПБ74.В.00339/21

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель NKL 2200C-OR выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из LSZH-компаунда, исполнение нг(A)-HFLTх.

Кабели NIKOLAN 2-й серии обеспечивают отличные характеристики по доступной цене, что делает их оптимальным выбором для построения домашних, небольших локальных и структурированных сетей начального уровня, использовать в проектах, не требующих системной поддержки. Поставляется в картонных коробках.

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

LSZH оболочка

Защитная пленка


Разрывная нить

Экран из полиэфирной
алюминиевой фольги

Медные проводники 24 AWG

Изоляция из HDPE

Дренажный провод из
луженой меди 26 AWG



F/UTP

Кабель – 305 м.

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ

NIKOMAX NETWORK SOLUTIONS /// NIKOLAN NKL 2200C-OR F/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 5E 24AWG Class Dca-s2,d2,a1 LSZH (Hr(A)-HFLTх) ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIA-568-C.2 NVP 0.69 (ZL) 2002 200M

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах также рекомендуется сохранять и заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -25 до +65 °С. Прокладка производится при температуре от 0 до +60 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НОМИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПО IEC 61156-5 CAT.5E)

Частота, МГц	Вносимые потери, дБ Max.	NEXT дБ Min.	PSNEXT дБ Min.	ELFEXT дБ Min.	PSELFEXT дБ Min.
4	4,1	56,3	53,3	51,7	48,7
10	6,5	50,3	47,3	43,8	40,8
16	8,2	47,3	44,3	39,7	36,7
20	9,3	45,8	42,8	37,7	34,7
31,25	11,7	42,9	39,9	33,9	30,9
62,6	17,0	38,4	35,4	27,8	24,8
100	22,0	35,3	32,3	23,8	20,0

Частота, МГц	Возвратные потери, дБ Min.	Задержка распространения, нс Max.	Разброс задержки, нс Max.
4	23,0	552,0	45
10	25,0	545,4	
16	25,0	543,0	
20	25,0	542,0	
31,25	23,6	540,4	
62,6	21,5	538,6	
100	20,1	537,6	

ОБРАЗЕЦ, ПАРТИЯ №: SA323200

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 03.2021

ООО «ТАЙЛЕ РУС»

ОТДЕЛ КАЧЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кабель прошел испытания контроля качества: дефектов не выявлено, характеристики полностью соответствует номинальным параметрам.

№ докум.	Изм.	Подп.	Дата.	Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, LSZH, 305м NKL 2200C-OR	Лист
C790-005					2